


|                                                                                   |                   |                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | <b>K-STANDARD</b> | Reg nr<br><b>26410.0012</b>         |                   |
|                                                                                   |                   | <b>Ledningssko, ÄS (ändstift)</b>   | Handläggare<br>GF |
| <b>Cable terminal, ÄS (end pin)</b>                                               |                   | Giltig fr o m<br>1996-04-30         | Utg<br>1          |
|                                                                                   |                   | Fastställd av<br>Stefan Johansson / |                   |

Mått enligt DIN 46228, del 4.

Dimensions according to DIN 46228, part 4.



Material: Koppar  
Ytbehandling: Elektrolytisk förtenning  
Isolering: PVC

Material: Copper  
Surface treatment: Electro tin plating  
Insulation: PVC

Kontaktpressning ska utföras med av leverantören rekommenderat verktyg.

Crimping shall be performed with tools recommended by the supplier.

**DIMENSIONURVAL**

**DIMENSION CHOICE**

| Area mm <sup>2</sup> | Färg Colour | L max mm | L1 max mm | ØD max mm | Artikelnummer Article number |
|----------------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 0,75                 | Vit / White | 14       | 8         | 1,5       | ◆ 923605.0001                |
| 1,5                  | Röd / Red   | 14       | 8         | 2,1       | ◆ 923605.0002                |
| 2,5                  | Blå / Blue  | 16       | 8         | 2,6       | ◆ 923605.0003                |

◆ Kalmar LMV K-standard

**BENÄMNINGSEXEMPEL**

Benämning 1: LEDNINGSSKO, ÄS \_\_\_\_\_ BLÅ  
Benämning 2: A\_1,5-2,5