

	<b>K-STANDARD</b>	Reg nr 16800.0001	
		<b>Kabel RK (H07V-K)</b>	Handläggare GF
<b>Cable RK (H07V-K)</b>		Giltig fr o m 1996-04-30	Utg 3
		Fastställd av Stefan Johansson /	



Ledare: Extra mångtrådig koppar  
Isolering: PVC (mjukgjord)  
Max drifttemperatur: 70°C (kan kortvarigt överskridas med 20°C)  
Min drifttemperatur: - 20°C fast förlagd  
- 5°C rörligt förlagd  
Märkspänning: 450 / 750 V

Conductor: Extra multistranded copper  
Insulation: PVC (softened)  
Max operating temp: 70°C (can intermittently be exceeded with 20°C)  
Min operating temp: - 20°C static mounting  
- 5°C flexible mounting  
Rated voltage: 450 / 750 V

#### DIMENSIONSURVAL

Area mm <sup>2</sup>	D <sub>y</sub> <sup>1)</sup> mm	Färg Colour	Artikelnummer Article number
0,5	0,9	Grå	◆ 921311.0009
0,5	0,9	Vit	◆ 921311.0010
10	6,5	Svart	◆ 921311.0008
16	7,5	Svart	◆ 921311.0001
25	9,0	Svart	◆ 9022.216
35	10,5	Svart	
50	12,5	Svart	
70	16,0	Svart	◆ 5196

◆ Kalmar LMV K-standard

#### DIMENSION CHOICE

<sup>1)</sup>D<sub>y</sub> kan variera ca ± 10% beroende på tillverkare / D<sub>y</sub> can vary about ± 10% depending on manufacturer

#### BENÄMNINGSEXEMPEL

Benämning 1: KABEL \_ RK \_ \_ \_ 70 \_ \_ \_ \_ SVART